

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMK 358H

LMK 358H		XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
КАЛИБРОВКА											
	в бар	445									
	в м вод. ст.	446									
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА										
0...0,06 бар (0...0,6 м вод. ст.)	1,0 бар		1000								
0...0,16 бар (0...1,6 м вод. ст.)	2,0 бар		1600								
0...0,4 бар (0...4,0 м вод. ст.)	4,0 бар		4000								
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	7,0 бар		1001								
0...2,0 бар (0...20,0 м вод. ст.)	15,0 бар		2001								
0...5,0 бар (0...50,0 м вод. ст.)	25,0 бар		5001								
0...10,0 бар (0...100,0 м вод. ст.)	40,0 бар		1002								
	Другой (указать при заказе)		9999								
МАТЕРИАЛ КОРПУСА											
	Нержавеющая сталь 1.4571			1							
	Другой (указать при заказе)			9							
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ											
	Керамика 96% Al ₂ O ₃				2						
	Керамика 99,9% Al ₂ O ₃ (Для диапазонов от 10 кПа до 100 кПа)				C						
	Другой (указать при заказе)				9						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ											
	4...20 мА / 2-х пров. / HART					H					
	4...20 мА / 2-х пров. / HART / 0EхiaIICT4					I					
	Другой (указать при заказе)					9					
УПЛОТНЕНИЕ											
	Витон (FKM)						1				
	EPDM						3				
	Другое (указать при заказе)						9				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ											
	без кабельного порта							0			
	PVC - кабель							1			
	PUR - кабель							2			
	FEP - кабель							3			
	Другое (указать при заказе)							9			
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
	0,20%								B		
	Другая (указать при заказе)								9		
ДЛИНА КАБЕЛЯ											
	указывается в метрах (например 3 м = 003)									___	М
ИСПОЛНЕНИЕ											
	Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R
	С защитой кабеля (трубка из нерж. стали)										103
	Другое (указать при заказе)										999

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м
 LMK 358H 445-1000-1-2-H-1-1-B-003-00R